



CE認証
機械指令2006/42/EC準拠

ダイニーマチェーン



破断荷重 (tf)	ストレート	チョーク	バスケット	2本吊 60°	4本吊 60°	固縛	ピッチ×幅×厚み (mm)	単位質量 (kg/m)
	安全率 6 倍					安全率 4 倍		
10	1.6	1.2	3.2	2.7	4.1	2.5	10×20×8	0.325
15	2.5	2.0	5.0	4.3	6.4	3.7	100×20×12	0.475
17	2.8	2.2	5.6	4.8	7.2	4.2	100×20×14	0.585
20	3.3	2.6	6.6	5.6	8.5	5.0	100×20×16	0.625
24	4.0	3.2	8.0	6.9	10.3	6.0	125×30×12	0.710
28	4.6	3.6	9.2	7.9	11.9	7.0	125×30×14	0.835
32	5.3	4.2	10.6	9.1	13.7	8.0	125×30×16	0.940
42	7.0	5.6	14.0	12.0	18.1	10.5	250×30×20	1.05
50	8.3	6.6	16.6	14.3	21.4	12.5	250×30×26	1.27
60	10.0	8.0	20.0	17.2	25.8	15.0	250×40×22	1.61
64	10.6	8.4	20.4	18.2	27.4	16.0	250×40×24	1.75
72	12.0	9.6	24.0	20.6	31.0	18.0	250×40×26	1.90
76	12.6	10.1	25.3	21.8	32.7	19.0	250×40×28	2.05
88	14.6	11.7	29.3	25.3	37.9	22.0	300×50×24	2.10
100	16.6	13.3	33.3	28.7	43.1	25.0	300×50×26	2.28
108	18.0	14.4	36.0	31.0	46.6	27.0	300×50×28	2.45
128	21.3	17.1	42.7	36.8	55.2	32.0	400×75×22	3.06
144	24.0	19.2	48.0	41.4	62.1	36.0	400×75×24	3.34
160	26.6	21.3	53.3	46.0	69.0	40.0	400×75×26	3.62
176	29.3	23.5	58.7	50.6	75.9	44.0	400×75×28	3.89

※上記以外のサイズにつきましては別途、お問い合わせ願います。
※Mlink® は、Industrias Murtra Cadenas. S. L.社の登録商標です。

※上記数値は予告なく変更することがあります。
※Dyneema® はDSM社の登録商標です。



- 長さ調整が容易で、作業効率が大幅に向上します。
- ダイニーマの非電導性により感電のリスクを軽減できます。
- 作業時の騒音を大幅に軽減できます。
- 市販の金具と組み合わせてご使用いただけます。



※使用環境：-40℃～70℃。
※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。